

ACONDICIONADOR DE METALES

ELIMINA EL OXIDO SIN TENER QUE LIJAR

DESCRIPCIÓN:

Es un producto químico a base de ácido fosfórico y otros componentes orgánicos, específicamente formulado para la limpieza de superficies metálicas, preparando el metal para la aplicación del sistema de pinturas

USOS:

ACONDICIONADOR DE METALES es un agente de doble acción; quita el óxido y desengrasa al mismo tiempo, tanto superficies de acero como aluminio o hierro galvanizado.

Su aplicación otorga un mejor anclaje debido a sus propiedades mordientes.

El ACONDICIONADOR DE METALES proporciona adicionalmente, las siguientes ventajas:

- Desengrasa la superficie
- Remueve el óxido
- Produce una superficie rugosa
- Destruye los agentes oxidantes
- Previene el óxido bajo la pintura
- No es inflamable, se diluye con agua
- De acción rápida y segura
- Efectivo sobre cualquier tipo de superficie

PRECAUCION

ACONDICIONADOR DE METALES contiene ácido, por lo que se recomienda usar guantes de neopreno para aplicarlo. En caso de salpicadura en la cara o en los ojos, enjuagarse con abundante agua. Para cualquier consulta adicional contactarse con el Departamento de Servicio Técnico de 3BSI

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Aplicar el ACONDICIONADOR DE METALES, con un trapo o brocha, por secciones pequeñas; restregar la superficie mojada con un cepillo de acero o lija de agua hasta que el óxido se disuelva.

Mientras la superficie aún esté mojada con ACONDICIONADOR DE METALES, enjuagar con agua fresca y limpia. Secar con un trapo limpio. Dejar que el metal seque unos 5 a 10 minutos adicionales antes de pintar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Densidad Relativa : 1.10 +/- 0.05.
- pH : 1-2 al 1% dilución.
- Solubilidad en agua : Completa.
- Apariencia y olor : Líquido transparente.
- Olor : Ácido.

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, se fundamentan en pruebas de laboratorio y experiencias adquiridas por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. en pruebas de campo. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, diríjase a la hoja de seguridad.

Producto desarrollado y fabricado en el Perú por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C.

La información suministrada en esta Ficha Técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía. Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta Ficha Técnica sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que esta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto.