

AFLOJATODO

LUBRICANTE AFLOJATODO – SUPER PENETRANTE

DESCRIPCIÓN:

WB-400 Aflojatodo penetra el óxido y la corrosión a través de la suciedad, para aflojar tuercas, tornillos, ensamblajes, juntas y otras piezas trabadas y/o agarrotadas. La potente fórmula permite liberar con facilidad piezas metálicas bloqueadas por la grasa reseca y humedad.

La composición de aceites paraafínicos modificados e inhibidores de corrosión poseen una rápida acción lubricante y penetrante, dejando una capa protectora contra el óxido.

USOS:

- Aflojar tuercas, pernos y tornillos oxidados.
- Lubricar mecanismos de precisión.
- Deja una capa protectora para evitar la oxidación.

PROPIEDADES:

- Altamente penetrante, lo que permite la facilidad de liberar piezas metálicas bloqueadas por la suciedad, óxido, corrosión o por depósitos de grasa reseca.
- Gran poder Desplazador de humedad.
- Deja una capa protectora contra el óxido.
- Seguro con todas las superficies metálicas y la mayoría de los plásticos y gomas.
- Reduce el desgaste y facilita el desmontaje.
- Es biodegradable. No contiene solventes clorados.

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

- Aplicar generosamente por toda la superficie a tratar.
- Dejar que penetre el producto durante unos minutos.
- Golpear ligeramente las juntas para favorecer la penetración.
- Repetir si fuera necesario en piezas fuertemente oxidadas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Apariencia: Líquido
- Color: Ligeramente amarillento
- Olor: Característico.
- Gravedad Específica (20°C): 0.82 ± 0.05
- Solubilidad: Insoluble en agua.

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, se fundamentan en pruebas de laboratorio y experiencias adquiridas por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. en pruebas de campo. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, diríjase a la hoja de seguridad.

Producto desarrollado y fabricado en el Perú por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C.

La información suministrada en esta Ficha Técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía. Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta Ficha Técnica sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que esta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto.