

DESENGRASANTE BIODEGRADABLE – LIMPIEZA EXTREMA

DESENGRASANTE BIODEGRADABLE MULTIPROPOSITO CONCENTRADO

DESCRIPCIÓN:

Es un desengrasante Eco-amigable, formulado con insumos biodegradable concentrado, se diluye con agua de caño para su aplicación, es libre de derivados de petróleo; solventes clorados; amoníaco o abrasivos.

Por su gran poder de limpieza y versatilidad es usado dentro del sector industrial, automotriz, metalmecánico, Aeronáutico, Naval entre otros para la limpieza de motores y Sub- estaciones que se encuentren no operativos (fuera de servicio). Es seguro para el trabajador y para el medio ambiente. No es inflamable, no irrita la piel.

USOS:

Este producto se diluye con agua de caño dependiendo de la superficie a limpiar. A continuación, sugerimos algunas diluciones para mejor su resultado:

Proporción de dilución	Agua	NG 22
Suciedad y grasas adheridas fuertemente.	0-1	1
Grasas medianas, pisos, paredes, tanques, silos, etc.	1-3	1
Grasas y superficies con suciedad livianas	4-5	1

PROPIEDADES:

- Es biodegradable Eco-amigable.
- Limpia superficies con alta concentración de grasa y aceite quemado.
- Usado en la industria minera para la limpieza y lavado de maquinaria pesada.
- Es amigable con los plásticos y las superficies pintadas.
- Es seguro con todos los metales, no es corrosivo.

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

- Se aplica diluido con agua de caño hasta en 15 partes, siendo lo típico de 3 – 1
- Aplique con un pulverizador en la superficie que desea limpiar y/o eliminar los residuos de petróleo, grasa y aceite quemado.
- Dejar actuar por un instante, frotar con una escobilla o paño y verá cómo se elimina la grasa dejando el área completamente limpia.
- En casos de suciedades muy rebeldes o antiguas es recomendable utilizar escobillas reforzado o espátulas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Densidad: 1.02 gr/cm³ ± 0.05
- Color: Verde fluorescente.
- Apariencia: Líquido
- Solubilidad: soluble en agua
- pH Concentrado: 8.5.0 ± 0.50
- Punto de Inflamación: No inflamable.

PRESENTACIÓN:

- Galonera – 1 Galón ● Bidón – 5 Galones ● Cilindro – 55 Galones

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, se fundamentan en pruebas de laboratorio y experiencias adquiridas por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. en pruebas de campo. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, diríjase a la hoja de seguridad.

Producto desarrollado y fabricado en el Perú por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C.

La información suministrada en esta Ficha Técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía. Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta Ficha Técnica sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que esta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto.