

DESENGRASANTE DE CADENAS

PODEROSO LIMPIADOR DESENGRASANTE PARA TODO TIPO DE CADENAS

DESCRIPCIÓN:

Su formulación ultra desengrasante es compatible con las juntas tóricas. para limpiar y desengrasar eficazmente todo tipo de cadenas de motos y bicicletas.

Su cánula de seguridad evita chorreos excesivos regulando fácilmente la potencia y la cantidad de spray utilizado en cada presión. Muy práctico, permite pulverizar un chorro ancho y preciso para eliminar eficazmente todas las grasas y la suciedad incrustada entre los eslabones (arena, tierra, aceite, grasas...)

USOS:

Se usa directamente en la limpieza y desengrase de todo tipo de cadenas.

Es perfectamente apropiado para cadenas del tipo O-ring, X-ring, Z-ring.

- Cadenas de bicicletas, bicimotos y bicis eléctricas
- Cadenas de motocicletas (carretera y montaña)
- Cadenas de motos y Scooter.
- Cadenas de montacargas y patos
- Cadenas de fajas transportadoras grado técnico, no alimentario.
- Cadenas de equipos industriales.
- Cadenas en áreas de mantenimiento industrial.

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

- Pulverizar sobre la cadena y dejar secar durante 5 minutos
- Si la cadena está muy sucia, cepillar con un cepillo no abrasivo y volver a pulverizar
- Aplicar una segunda dosis para eliminar el 100 % de la sociedad.
- Lubricar la cadena con LUBRICANTE DE CADENAS (CHAIN LUBE 3BSI)
- Para una mejor protección de la cadena, recomendamos repetir la operación cada 1000 km.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Apariencia: Líquido transparente
- Olor: suave.
- Gravedad Específica (20°C): 0.70 ± 0.05
- Punto de Inflamación ASTM D93: $> 93 \text{ }^\circ\text{C}$
- Solubilidad: Insoluble en agua

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, se fundamentan en pruebas de laboratorio y experiencias adquiridas por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. en pruebas de campo. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, diríjase a la hoja de seguridad.

Producto desarrollado y fabricado en el Perú por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C.

La información suministrada en esta Ficha Técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía. Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta Ficha Técnica sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que esta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto.