

DESENGRASANTE DE MOTOR – SOLVENTE SSTD

DESENGRASANTE CONCENTRADO BASE SOLVENTE

DESCRIPCIÓN:

El Desengrasante de Motor SSTD es un producto concentrado que disuelve de manera efectiva grasa y suciedad de su motor gracias a una mezcla poderosa de solventes e hidrocarburos alifáticos no clorados. Penetra rápidamente para remover grasa y suciedad del motor para dejar una apariencia como nueva. También funciona en motores marinos, maquinaria industrial, etc. SSTD, se aplica en los talleres de mecánica y la industria en general para el desengrase y limpieza de piezas, maquinarias, motores, pisos de taller y en las áreas de mantenimiento; como reemplazo de combustibles y otros solventes clorados que son dañinos para la salud.

USOS:

- Limpieza y mantenimiento de motores en general
- Tanques de almacenamiento de petróleo en crudo.
- Torres de extracción de petróleo.
- Piezas y equipos mecánicos en general.

PROPIEDADES:

- Elimina con efectividad las suciedades de grasa y aceite.
- Producto Eco-amigable. Reutilizable.
- Es base solvente, hidrocarburo alifático y no se mezcla con agua.
- No daña las pinturas, no es corrosivo.
- Se aplica a temperatura ambiente con pulverizador.
- No necesita equipos complicados para su aplicación.
- No daña la capa de ozono.

APLICACIÓN:

SSTD, se utiliza puro para remover todo tipo de suciedades, aceites y grasas. Se aplica por inmersión, rociado, pulverizado o manualmente.

Puede ser aplicado en tinas para limpieza por inmersión o con rociador. Para mejorar la limpieza utilice cepillos duros, rasquetas, estopas o trapeadores.

SSTD, se aplica en puro para eliminar suciedades tales como: petróleo Diesel, petróleo residual, grasas y otros adheridos en la superficie. NO ES SOLUBLE CON AGUA, repela las partículas de humedad y deja una capa protectora en todo el contorno del motor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Densidad (gr./cm ³)	: 0.815 +/- 0.05
• Color	: Incoloro
• Olor	: A solvente
• Apariencia	: Líquido transparente
• Solubilidad en agua	: NO ES SOLUBLE
• Kauri Butanol	: ≥ 38
• Color	: Incoloro
• Olor	: Suave
• Apariencia	: Líquido transparente

PRESENTACIÓN:

- Galonera – 1 Galón
- Bidón – 5 Galones
- Cilindro – 55 Galones

Producto desarrollado y fabricado en el Perú por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C.

La información suministrada en esta Ficha Técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía. Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta Ficha Técnica sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que esta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto.

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, se fundamentan en pruebas de laboratorio y experiencias adquiridas por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. en pruebas de campo. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, diríjase a la hoja de seguridad.