

DEGREASER EXTREME HD

DESENGRASANTE CONCENTRADO – EMULSIONABLE, PARA DILUIR CON AGUA DE CAÑO

DESCRIPCIÓN:

DEGREASER EXTREME HD, diseñado exclusivamente para el desengrase de equipos y maquinarias en la industria petrolera, minera y de especial aplicación para la remoción de residuos de aceites y grasas pesadas como la "MOBILTAC NC" o TEXACO CRATER.

USOS:

- Lavado de tanques de almacenamiento de crudo.
- Tuberías, accesorios y pisos con derrames de petróleo.
- Motores de combustión, rodajes, cadenas, culatas, etc.
- Torres de extracción de petróleo.
- Piezas y equipos mecánicos en general.

PROPIEDADES:

- Es biodegradable, productos Eco-amigables.
- Es reutilizable.
- No daña las pinturas, no es corrosivo.
- Se aplica a temperatura ambiente.
- No necesita equipos complicados para su aplicación.
- No daña la Capa de Ozono.

APLICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

- se utiliza puro o diluido en agua hasta en 5 partes, siendo lo típico de aplicación 1 a 3, formándose una emulsión blanca lechosa.
- Se aplica por inmersión, rociado, pulverizado o manualmente.

- Para la limpieza por Inmersión, diluir el producto de 1 a 3 partes de agua, luego sumerja las piezas sucias y deje reposar por espacio de 5 minutos para que actúe el producto, utilizar brocha o waype para ayudar en la limpieza, enjuague con agua corriente y secar con aire. Para eliminar manchas fuertes de grasa o aceite pesados, esparcir el producto sobre la suciedad, dejar actuar el producto, luego enjuagar con agua a presión o refregando.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Densidad	: 0.90 +/- 0.05
Apariencia	: Líquido Transparente.
Olor	: Característico.
Solubilidad en agua	: EMULSIONABLE.

PRESENTACIONES:

- Lata x 01 Galón.
- Bidón blanco virgen x 05 Galón.
- Cilindro metálico x 55 Galones.

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, se fundamentan en pruebas de laboratorio y experiencias adquiridas por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. en pruebas de campo. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, diríjase a la hoja de seguridad.

Producto desarrollado y fabricado en el Perú por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C.

La información suministrada en esta Ficha Técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía. Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta Ficha Técnica sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que esta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto.