

## GAS BUTANO

### PARA TODO TIPO DE ENCENDEDORES Y SOPLETES RECARGABLES

#### DESCRIPCIÓN:

Ha sido sometido a los más altos estándares de purificación para proporcionar una llama limpia, sin olor y de rápido encendido. No deja ningún residuo, protegiendo y prolongando la vida útil de los encendedores y sopletes. Cuenta con una válvula de acero inoxidable, así como 5 adaptadores para todo tipo de encendedores.

#### COMPONENTES:

Butano / propano ultra refinado.

#### SIN ADAPTADOR:

Arcade, Augusta, Braun, Brother life, Cartier, Ceto, Consul, Corona, Combo, Gozy, Crown, Deras, Diplomat, Dupont, Egra, Fonnet, Gala, GS gas, Haadson, Imco, Japan Lighters, Kawee, Leo, Mruman, Mayer, Maxim, Mohank, Myflam, Parade, Polly, Presto, Prince, Robin, Ronson, Rowenta, Sarome, Senece, Silver-Match, Sim, Sunflower, Tanita, Terrex, Toffy, Win, Zalma, Zenith.

#### CON ADAPTADOR:

1. Colibri, Ibelo, Zippo.
2. Flamanaire, Starlon, Tomado.
3. Dunhill, G.S. King Lighters, Ronson, Ratos Super 68, Augusta, Dragón, King, Men, Myflam, NovoPetit, Rowenta.
4. Kawee, Sarome, Silver-Match. Zaima, Zenith.
5. Consul, Erurogaz, Golf, Pollygas, Sky-Life, Westman

#### INSTRUCCIONES DE USO:

1. Seleccione el adaptador adecuado para la válvula del encendedor – 5 tipos de adaptadores.
2. Colocar el encendedor o soplete con la válvula del encendedor.
3. Presione sin exceso de fuerza el envase verticalmente hacia abajo

contra la válvula del encendedor o soplete.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**Nombre del producto:** GAS BUTANO. **Familia química:** Gas de petróleo licuado. **N.º CAS:** 106-97-8.

**Número del índice:** 649-083-00-0.

**Otros medios de identificación:** Combinación compleja de hidrocarburos producida por destilación y condensación del petróleo crudo. Compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos dentro del intervalo de C3 a C5, en su mayor parte de C3a C4.

#### PRESENTACIONES:

- SPRAY X 440 ML
- SPRAY X 280 ML

**ADVERTENCIA:** La información y recomendaciones anteriormente descritas, se fundamentan en pruebas de laboratorio y experiencias adquiridas por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. en pruebas de campo. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, dirijase a la hoja de seguridad.

Producto desarrollado y fabricado en el Perú por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C.

La información suministrada en esta Ficha Técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía. Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta Ficha Técnica sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que esta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto.