

## REMOVEDOR DE CEMENTO

REMUEVE CEMENTO, PEGAMENTO, FRAGUA, MAYOLICAS Y OTROS

### DESCRIPCIÓN:

Es una mezcla concentrada de ácidos, solventes, agentes humectantes e inhibidores de corrosión usados para remover las incrustaciones de cemento que se forman por la interacción con la humedad de la intemperie sobre las estructuras y carrocerías de metales y/o aleaciones ferrosas, dejando la superficie tratada completamente limpia.

### USOS:

Remueve residuos de cemento o fragua secos adheridos a cerámicos, mayólicas, DE CEMENTO porcelanatos y otra argamasa y yeso de diferentes tipos de superficies como pisos, metales, cerámicas, mezcladora de concreto, andamios. Remoción de cemento en mezcladoras manuales y de camiones, restos de remolques y morteros en equipos y herramientas.

### MODO DE EMPLEO:

Se usa puro o Diluido en 1 parte de agua y se aplica directamente con una brocha, cepillo o escobilla de nylon sobre las superficies a limpiar, dejar actuar de 4 a 5 minutos como máximo luego retirar los elementos adheridos y enjuagar con abundante agua. Se recomienda utilizar Guantes para su aplicación en contacto con la piel.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Densidad: 1.07 – 1.09 kg/L.
- VOC: 0 g/L
- Solubilidad:
- Soluble en agua.
- Aspecto: Líquido
- Color: Incoloro
- Olor: Característico

**ADVERTENCIA:** La información y recomendaciones anteriormente descritas, se fundamentan en pruebas de laboratorio y experiencias adquiridas por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. en pruebas de campo. Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía explícita o implícita. Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y evacuación de este producto, diríjase a la hoja de seguridad.

Producto desarrollado y fabricado en el Perú por 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C.

La información suministrada en esta Ficha Técnica no pretende ser exhaustiva; la misma está basada en ensayos de laboratorio y experiencias de campo, pero solo constituye una guía. Nuestros productos están diseñados para usuarios con el conocimiento y las habilidades necesarias para su aplicación; es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. Dado que no tenemos control sobre la condición del sustrato, o sobre el gran número de factores que afectan la aplicación del producto, 3B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.C. no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones o daño resultante de tal uso. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos contenidos en esta Ficha Técnica sin previo aviso y es, por lo tanto, responsabilidad del usuario asegurarse que esta edición sea la versión vigente, antes de usar el producto.