

ACEITE 25W60 API SN JASO MA2 - ACEITE MULTIGRADO MINERAL DE MOTO 4T

Aceite para motores de cuatro tiempos de motocicletas

Descripción

El ACEITE 25W60 está formulado a partir de aceites base de calidad, formulado específicamente para motores de motocicletas de cuatro tiempos. Este aceite está diseñado para ofrecer excelente protección y rendimiento en una amplia gama de condiciones de operación, incluyendo altas temperaturas y tráfico urbano con paradas frecuentes.

Campos de aplicación

El ACEITE 25W60 está recomendado para su uso en motocicletas de cuatro tiempos, especialmente aquellas que operan bajo condiciones severas, como altas temperaturas y tráfico urbano con paradas frecuentes. Es ideal para motocicletas de alto kilometraje y mototaxis que requieran un aceite de alta viscosidad para garantizar la protección y buen desempeño del motor.

Propiedades y beneficios

- Brinda protección superior para los componentes del motor, prolongando la vida útil del mismo, especialmente en motocicletas de alto kilometraje.
- Asegura una película de aceite gruesa para un mejor sellado de

los pistones y una óptima compresión, reduciendo el consumo de aceite y minimizando fugas.

- Mantiene la limpieza del motor y un funcionamiento suave, previniendo la formación de lodos y depósitos.
- Protege los componentes críticos del motor contra el óxido y la corrosión, incluso en condiciones severas.

Especificaciones y Homologaciones

API SG
API SL
API SN
JASO MA2 (homologación formal)

Recomendaciones de Salud y Seguridad:

Este producto es seguro para la salud y el entorno siempre que se sigan buenas prácticas de higiene personal e industrial. En caso de contacto con la piel, lavar de inmediato con agua y jabón. Consulte las instrucciones detalladas en la Hoja de Seguridad (HDS). No utilice este producto para fines diferentes a los recomendados. Al desechar el producto usado, tome las precauciones necesarias para proteger el medio ambiente.

Propiedades Técnicas

| Propiedad | Valor | Norma |
|----------------------|-------------------------|-------------|
| Densidad a 15 °C | 0.895 g/cm ³ | ASTM D 1298 |
| Viscosidad a 40 °C | 250 cSt | ASTM D 445 |
| Viscosidad a 100 °C | 24 cSt | ASTM D 445 |
| Índice de viscosidad | 120 | ASTM D 2270 |
| Punto de fluidez | -18°C | ASTM D97 |
| Punto de inflamación | 250 °C | ASTM D92 |
| Cenizas sulfatadas | 0,8% | ASTM D874 |
| Índice de base total | 6,5 mg de KOH/g | ASTM D2896 |

Presentaciones Disponibles

- Envase de 1 L



Nota: Para un rendimiento óptimo, se recomienda no mezclar con otros aceites de motor.